



TOEPASSING :

Met een kwast van goede kwaliteit, of spuitpistool.
Geen verfrol gebruiken.

LAGEN : 2 - 3

VERBRUIK :

15-20 m² per liter

VERPAKKING : 500 ml, 1 liter, 4 liter

WWW.DEBEVER.BE

ONTVLAMBAARHEID :

Geen enkel risico, noch bij het gebruik, noch na de afwerking.

DROOGTIJD & UITHARDING

Droogtijd : 15 min - 1 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Volgende laag : 2 - 4 uren na de vorige laag.

Uitharding: volledig na 5 - 7 dagen.

GOUDEN RAAD

Om een effen, niet weerkaatsende afwerking te krijgen, brengt men 1 - 2 lagen zijdeglans vernis aan, gevolgd door 1 laag heel matte vernis. Men kan de glans laten variëren door de verschillende variëteiten te mengen. Als er visogen ontstaan op de ondergrond, wrijf dan in de betrokken zone met een vochtige doek om de oppervlaktespanning te breken en breng een nieuwe laag aan. Wees voorzichtig bij het bewerken van donkere kleuren met heel matte vernis .
Dikke lagen zullen resulteren in een melkachtig effect. Breng decorateurs vernis niet aan op olieverven.

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing. Niet gebruiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.