



WWW.DEBEVER.BE

## METALLIC KAN OPGEPOLIJST WORDEN MET EEN KATOENEN DOEK

### GOUDEN RAAD :

Gebruik een basislaag die lijkt op de gekozen metaalkleur.  
Dit versterkt de dekkraft van Metallic.

### AANDACHT :

De unieke eigenschap van Metallic om licht te reflecteren brengt mee dat kwaststrepen en onvolmaaktheden zichtbaar kunnen worden. De dekkraft van Metallic zal variëren naargelang de kleur. Donkere metaalkleuren dekken beter dan lichte. Werken in direct zonlicht en bij hoge temperaturen zal de droogtijd beïnvloeden. Niet aanbrengen bij regen.

### DROOGTIJD

2 uur bij kamertemperatuur .

### VERPAKKING

50gr, 500 ml , 1 liter, 4 liter.

### VERBRUIK

8 m<sup>2</sup> per Liter .

### GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing. Niet gebuiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.