

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## CACHEMIRE BETON BASE

# Imitatiebeton voor een strakke uitstraling

- Zeer goed dekkend
- Geurarm
- Makkelijk op te schuren
- Snelle verwerking
- Kan na applicatie beschermd worden met onze gel-vernis Cachemire beton finish.

# CACHEMIRE BETON BASE

## OMSCHRIJVING

Cachemire Beton Base is een watergedragen decoratieve pleister voor het creëren van een strakke betonlook voor binnen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Watergedragen decoratieve pleister voor het creëren van een betonlook voor binnen. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plak/pleisterwerk, baksteen, beton, etc.), alsook op glasweefsel.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 1,15 - 1,20  
Vaste stof gehalte in gewicht: 55 - 59% (white - blanc- wit)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar: 24 uur  
Overschilderbaar: 24 uur  
Volledig uitgehard: 24 uur

## THEORETISCH VERBRUIK

300 – 600 g/m<sup>2</sup> per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort ondergrond en de gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juiste verbruik vast te stellen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergronden moeten grondig voorbereid worden. Ze moeten gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn. Om een betere hechting te krijgen van Cachemire Beton op de ondergrond, gebruik Cachemire Beton Primer, een primer met een korrelachtige structuur. Gebruik bij aanwezigheid van vlekken, graffiti Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus of B-I-N.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We raden aan om het product niet te verdunnen. Verdunnen kan kleurveranderingen veroorzaken. Voor het inkleuren eerst een gaatje maken in de pleister, nadien colorants bedekken met een laagje pleister en goed opschudden/mixen tot colorants volledig gemengd zijn.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C - < 35°C, < 65% R.V.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## OPMERKINGEN

Nooit een solventgedragen product op de pleister aanbrengen.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: <30 g/l  
VOC readymix: <30 g/l  
VOC categorie: A/I  
VOC limiet: 200 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien

opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 23/08/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)